

產品規格



電動車充電樁 11KW
AM-P-02A



電動車充電樁 11KW
AM-P-03A

尺寸	AM-P-02A	AM-P-03A
尺寸	18 X 10 X 38 cm	18 X 10 X 38 cm
充電線長度	5.3 m	
顯示面板		
解析度	800 X 600 pix	No Display Panel
亮度	300 nits	No Display Panel
尺寸	10.8 X 8.5 cm	No Display Panel
規範		
充電連接器	SAE J1772 Type 1	
安規認證	CNS 15511-1 (Safety), CNS 15511-21-2 (EMC)	
通信		
通訊協定	OCPP 1.6 JSON	

產品規格



電動車充電樁 11KW

AM-P-02A



電動車充電樁 11KW

AM-P-03A

保護機制	AM-P-02A	AM-P-03A
漏電保護	RCD Type A (30mA)	
輸入	低壓保護 (UVP)，過壓保護 (OVP)， 突波保護，接地故障偵測	
輸出	過電流保護 (OCP)， 控制導引線路故障保護，剩餘電流保護	
內部	過溫保護，繼電器誤動作自我檢測， 微控制器 (MCU) 錯誤檢測	
電器規格		
AC 輸入規格	單相, 220+/-10%, VAC, 50 / 60Hz	
線路連接	L1 / L2 / PE or L / N / PE	
最大輸入電流	48A	
交流輸出功率	11.5KW (Max.)	
網路介面	WiFi / 乙太網路	

產品規格



電動車充電樁 11KW
AM-P-02A



電動車充電樁 11KW
AM-P-03A

操作環境	AM-P-02A	AM-P-03A
操作環境	-30°C ~ +50°C	
儲存環境	-40°C ~ +80°C	
濕度	< 95% 相對濕度，無凝結	
海拔	< 2000m	
冷卻系統	被動式冷卻	
鏡頭		
規格	無	
車牌辨識準確率	無	
可視範圍	無	