

產品規格



尺寸	AM-P-01A
尺寸	36 X 27.5 X 140 cm
充電線長度	5.3 m
顯示面板	
解析度	1024 X 600 pix
亮度	1000 nits
尺寸	15.7 X 9 cm
輸入	PCAP 多點觸控
規範	
充電連接器	SAE J1772 Type 1
安規認證	CNS 15511-1 (Safety), CNS 15511-21-2 (EMC)
通信	
通訊協定	OCPP 1.6 JSON



ALL-IN-ONE 電動車充電樁
AM-P-01A

產品規格



ALL-IN-ONE 電動車充電樁
AM-P-01A

保護機制	
漏電保護	AM-P-01A RCD Type A (30mA)
輸入	低壓保護 (UVP)，過壓保護 (OVP)， 突波保護，接地故障偵測
輸出	過電流保護 (OCP)，控制導引線路故障保護， 剩餘電流保護
內部	過溫保護，繼電器誤動作自我檢測， 微控制器 (MCU) 錯誤檢測
電器規格	
AC 輸入規格	單相, 220+/-10%, VAC, 50 / 60Hz
線路連接	L1 / L2 / PE or L / N / PE
最大輸入電流	48A
交流輸出功率	11.5KW (Max.)
網路介面	乙太網路

產品規格



操作環境		AM-P-01A
操作環境		-30°C ~ +50°C
儲存環境		-40°C ~ +80°C
濕度		< 95% 相對濕度，無凝結
海拔		< 2000m
冷卻系統		被動式冷卻
鏡頭		
規格		2百萬像素攝像頭，具有自動車牌識別
車牌辨識準確率		> 99%
可視範圍		1 個停車位



ALL-IN-ONE 電動車充電樁

AM-P-01A